

Sistema de Sonido Profesional TASSO T2 – Ficha Técnica

Especificaciones técnicas en español

El TASSO T2 es un sistema de sonido profesional activo diseñado para DJs móviles, eventos en vivo, salones, iglesias y aplicaciones de refuerzo sonoro portátil. Integra amplificación digital Clase D y procesamiento DSP para optimizar el rendimiento.

Satélite Medio■Agudo H102

Parámetro	Valor
Tipo	Caja medio■agudo con horn
Woofer	10 pulgadas
Driver de compresión	2 × 2 pulgadas
Impedancia	8 Ω
Potencia RMS	350 W
Potencia pico	700 W
Respuesta en frecuencia	55 Hz – 19 kHz
Sensibilidad	102 dB (1W/1m)
SPL máximo	130 dB
Cobertura	120° H × 10° V
Frecuencia crossover	1.5 kHz
Dimensiones	314 × 540 × 314 mm

Subwoofer Activo DSP18A

Parámetro	Valor
Tipo	Subwoofer activo con DSP
Woofer	18 pulgadas
Impedancia	8 Ω
Potencia RMS	600 W
Potencia pico	1200 W
Respuesta en frecuencia	40 Hz – 250 Hz
Sensibilidad	104 dB
SPL máximo	131 dB

Amplificación	600 W + 2 × 450 W
Procesador	DSP digital
Configuración	2 entradas / 4 salidas
Dimensiones	850 × 594 × 684 mm
Peso	71 kg

Configuración del Sistema

Configuración típica del sistema	
Subwoofer	1 × DSP18A (18")
Satélites	2 × H102 (10")
Potencia total aproximada	1300 W RMS
Aplicaciones	DJs, eventos, shows en vivo, iglesias, salones